

ÉLÉMENTS FAVORABLES ET CONTRAINTES DES DIFFÉRENTS CONTENANTS DE RÉCUPÉRATION

CONTENANT	Adapté pour...
Bacs roulants	Bacs de 45 L ✓ Entreposer les matières à l'intérieur de chaque logement. ✓ Récupérer les résidus alimentaires. ✓ Effectuer la collecte hebdomadaire des matières organiques. ✓ Effectuer la collecte manuelle des matières organiques. Bacs de 120, 240 ou 360 L ✓ Entreposer les matières à l'extérieur de l'immeuble, dans le garage ou au sous-sol. ✓ Permettre la collecte automatisée ou semi-automatisée. ✓ Permettre une fréquence de collecte variable. ✓ Permettre la récupération d'une partie des résidus verts saisonniers (des quantités excédentaires de résidus verts pourraient ne pas entrer dans le bac, principalement durant les pointes du printemps et de l'automne). En contrepartie : ⚠ Les bacs roulants peuvent être lourds et difficiles à manœuvrer, notamment en hiver. ⚠ Les bacs roulants, surtout ceux de grande capacité, peuvent être plus difficiles à nettoyer à cause de leur profondeur.
Conteneurs à chargement avant	✓ Entreposer les matières à l'extérieur de l'immeuble, dans des aires communes. ✓ Récupérer les matières dans les immeubles possédant un grand nombre de logements. ✓ Réduire l'emprise au sol des bacs roulants requis pour fournir un même volume d'entreposage. En contrepartie : ⚠ Ces conteneurs requièrent généralement l'aménagement d'un enclos d'entreposage afin de faciliter l'accès en hiver, de limiter l'impact visuel de diminuer le risque de nuisances d'odeurs. ⚠ Ces conteneurs nécessitent un service d'entretien fréquent si la collecte est effectuée en vrac (risque de corrosion dû au lixiviat).
Conteneurs semi-enfouis Chargement par grue Chargement frontal	✓ Réduire l'emprise au sol des conteneurs à chargement requis pour fournir un même volume d'entreposage. ✓ Récupérer les matières dans les immeubles possédant un grand nombre de logements. ✓ Permettre une diminution de la fréquence de collecte (capacité d'entreposage accrue). ✓ Répondre aux exigences esthétiques d'impact visuel et de propreté. ✓ Diminuer le risque de nuisances d'odeurs en raison des températures souterraines plus basses. En contrepartie : ⚠ Ces conteneurs impliquent des coûts plus importants pour l'acquisition des conteneurs eux-mêmes et pour leur levée. ⚠ Les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue requièrent des camions de collecte particuliers. ⚠ Les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue exigent une hauteur libre minimale pour permettre la collecte.